




DC-Converter 100-Serie

145-12-SD

150W, nicht-isolierter DC/DC-Abwärtswandler



«Designed in Switzerland, made in Germany, proven in the World»



77x52x19mm



165g



150W



SPEZIFIKATIONEN

ultraweiter Eingangsspannungsbereich	16...100VDC
max. Spitzen-Eingangsspannung	125 VDC
Wirkungsgrad	95% (Nennlast)
Ausgangsspannung / Ausgangsleistung	12.0 VDC / 150 Watt
typischer max. Ausgangsstrom	12.0 ADC
Sehr hohe spezifische Leistung (Gravimetrie)	0.9 Watt/Gramm
EMV-Typprüfung	☑

DC-CONVERTER 145-12-SD

Ultrakompakter DC-DC Wandler mit sehr hoher Leistungsdichte und hervorragenden thermischen Eigenschaften. Kundenspezifische Anpassungen sind problemlos konfigurierbar.

Optional mit ausgangsseitiger Verpolschutzdiode in der E-Version zur Vermeidung einer Rückentladung aus aktiven Lasten wie z.B. Batterien.

EIGENSCHAFTEN

- ◇ nicht-isolierter DC/DC-Abwärtswandler
- ◇ robustes und klimasicheres Design
- ◇ exzellente thermische Eigenschaften
- ◇ Dauerhaft leerlauf- und kurzschlussfest
- ◇ integrierter EMI Ein- und Ausgangsfilter
- ◇ kein Leistungsderating
- ◇ für Umgebungstemperaturen von -40°C / +85°C
- ◇ thermische Abschaltung bei +90°C